





F I C H A T E C N I C A

domos argentina



Domo de 43 m² - MINI

Área	43 m ²
Diámetro	7,4 ml.
Altura en el ápice	3,08 ml.
Volumen interior	80 m ³
Entradas	1
Frecuencia y tipo	3 Icosaedrico - Clase 1
Peso de la estructura	204 Kg.
Tubos de 38 mm. de diámetro (1,5") de acero galvanizado estructural con protección anticorrosiva de 30 micrones de zinc. Opcional: pintura epoxi color horneada, aluminio.	
Normas de fabricación de la estructura	IRAM-IAS-U-500-2592 ASTM A513
Peso de la cobertura	65 Kg.
660 grs./m ² del mejor PVC laminado en dos caras. Reforzada con trama poliéster antidesgarro. Color a elección. Impermeable.	
Tiempo de armado con tres personas	3 horas
Capacidad de personas	Paradas: 10 Sentadas en fila: 15 Sentadas en mesa: 12
Manual de Instrucciones de Armado	Incluido
Volumen desarmado	0,32 m ³ (1 x 1,2 x 0,35)

Nota: El tiempo de armado indicado es para un equipo experimentado. Para el primer armado calcular el doble. Anclaje de acuerdo a verificación estática de la zona. La capacidad de personas es orientativa y los máximos permitidos están regulados por disposiciones municipales. Todos las medidas citadas en la tabla son aproximadas y pueden variar.

43 metros cuadrados de un espacio geodésico perfecto ideal para refugios de alta montaña.

Rápido de ensamblar y fácil de transportar por su reducido volumen desarmado.

El perfecto modelo para comenzar en el fascinante mundo de los domos por su tamaño, economía y fácil armado.

El mas resistente con vientos de hasta **100 km/hora**.

