





F I C H A T E C N I C A

domos argentina



Domo de 70 m² - 5/8

Área	70 m ²
Diámetro	9,5 ml.
Altura en el ápice	5,8 ml.
Volumen interior	275 m ³
Entradas	1 o 2
Frecuencia y tipo	3 Icosaedrico - Clase 1
Peso de la estructura	360 Kg.
Tubos de 38 mm. de diámetro (1,5") de acero galvanizado estructural con protección anticorrosiva de 30 micrones de zinc. Opcional: pintura epoxi color horneada, aluminio.	
Normas de fabricación de la estructura	IRAM-IAS-U-500-2592 ASTM A513
Peso de la cobertura	116 Kg.
660 grs./m ² del mejor PVC laminado en dos caras. Reforzada con trama poliéster antidesgarro. Color a elección. Impermeable. En tres paños.	
Tiempo de armado con 5 personas	6 horas
Tiempo de armado con manipulador	3 horas
Capacidad de personas	Paradas: 121 Sentadas en fila: 90 Sentadas en mesa: 48
Manual de Instrucciones de Armado	Incluido
Volumen desarmado	1,30 m ³ (1,2 x 1,2 x 0,90)

70 metros cuadrados de un espacio geodésico perfecto ideal para eventos, comedores o talleres temporales.

Rápido de ensamblar y fácil de transportar por su reducido volumen desarmado.

Modelo compuesto por un cobertor superior y dos laterales, lo que le da múltiple variedad de usos.

Gran resistencia a fuerte cargas de nieve.



Nota: El tiempo de armado indicado es para un equipo experimentado. Para el primer armado calcular el doble. Anclaje de acuerdo a verificación estática de la zona. La capacidad de personas es orientativa y los máximos permitidos están regulados por disposiciones municipales. Todos las medidas citadas en la tabla son aproximadas y pueden variar.